



INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE Plexo



Pour allumer automatiquement
au passage d'une personne



Etanche



120°
Détection

35°						
100-230V 50/60Hz	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	Transformateur ferromagnétique	Transformateur électronique	LED	LED
Max. 230 V	250 W	1 A	250 VA 3 VA	1 A	250 VA 3 VA	1 A 100 VA 3 VA
Min. 3 W						0.4 A

- (1) Lampes TBT (2) Lampes fluocompactes (3) Tube fluorescent (4) Lampes à LED
- Fonctionnement en manuel possible
 - Durée d'allumage 10 s à 10 mn
 - Portée de la détection jusqu'à 8 m
 - Seuil de luminosité 5 à 1275 lux
- * Avec boîte à encastrer prof. 40 mm minimum

LE6979AA © Legrand 2006

Design and Quality by LEGRAND (France)

2 ans
GARANTIE



3 245060 699208

LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30026
87032 LIMOGES CEDEX France
www.legrand.com



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNESETRI.FR








Ne pas respecter les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

DEMONTAGE



MONTAGE



Fil rigide section 1,5 mm²

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- (terre) = vert/jaune

(+) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 0 401 39

A la mise sous tension (réglage usine) si la charge reste allumée plus de 2 min., utiliser le compensateur 0 401 39.

Réglages

