

Dämmerungsschalter Verteilereinbau - turnus 502 A Artikel Nr. 18.18.0002.1 / EAN-Code 4010940023256



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der 2- Kanal Dämmerungschalter turnus 502 A bietet ein Höchstmaß an Funktionalität und ermöglicht die individuelle Steuerung der gewünschten Situation in Wohn-, Büro-, Gewerbe- und Industriegebäuden bzw. im gesamten Außenbereich und sorgt gleichzeitig für spürbar mehr Energie-Effizienz. Durch einen externen Aufbau-Helligkeitsfühler steuert er präzise nach Lichtintensität. Der turnus eignet sind hervorragend für den Einsatz im Schaufenster, für beleuchtete Reklametafeln oder Straßenbeleuchtung. Es können bis zu 10 Geräte (20 Kanäle) der Varianten turnus 502, 771 plus, 772 plus zu einem Lichtsteuersystem mit nur einem Helligkeitsfühler ausgebaut werden.

▶ Optimaler Manipulationsschutz durch plombierbares Gehäuse

ANWENDUNGSBEREICHE

- Schaufensterbeleuchtung
- ► Parkplatzbeleuchtung
- Rolladensteuerung
- Werbebeleuchtung
- Straßenbeleuchtung
- ▶ Jalousien



TECHNISCHE DATEN

| Elektrische Daten | | |
|--|----------------------------|--|
| Versorgungsspannung | AC 230 V ± 10 % 50-60 Hz | |
| Schaltausgang | Wechsler, potentialfrei | |
| Schaltleistung - ohmsche Last | 10 A / 250 V AC | |
| Schaltleistung - induktive Last cos. phi 0,6 | 8 A / 250 V AC | |
| Last Glüh-/Halogenlampe | 2.000 VA | |
| Schaltleistung - DC | 150 mA / 220 V DC | |
| | 300 mA / 60 V DC | |
| | 800 mA / 24 V DC | |
| Leistungsaufnahme | 2,5 VA | |
| Hysterese | 1,3 x Lichtempfindlichkeit | |

Elektrischer Anschluss Gerät Unverlierbare Schraubklemmen Leitungslänge Sensor max. 100 m Leitungsquerschnitt Sensor min. 0,75 mm²

| Betriebsdaten | | |
|---------------------|--|--|
| Betriebsmodus | EIN/AUS - Schaltverzögerung 0 - 100 Sekunden | |
| Kanäle | 2 | |
| Maninulationsschutz | Plombierhar | |

| Anzeige und Format | |
|----------------------|-------------|
| Lichtempfindlichkeit | 2 - 500 Lux |

| Umgebungsbedingungen | |
|----------------------|------------------------|
| Temperatur (Betrieb) | -30 °C +70 °C (Sensor) |
| | -20 °C +55 °C |
| | |

| Allgemeine Daten | |
|------------------|-------------------|
| Gewicht | 285 g |
| Maße | 45 x 52,5 x 60 mm |
| Montage | DIN-Schiene |




| Normenkonformität | |
|-------------------|---------------|
| Schutzart | IP20 |
| | IP65 (Sensor) |

Lieferumfang

Sensoren Helligkeitsfühler Aufbau

MASSZEICHNUNGEN



SCHALTBILDER



