

# BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

müller BW 40 - BG 40



## Zubehör

	Blende 55 x 55		Maske 72 x 72
	Maske Ø 72mm		IP54-Kunststoffdichtung
	Selbstklebende Gummidichtung		Stecksockel für BW 40.x8
	Klemmenabdeckung für BW 40.88		

## Übersicht

- Große Ziffern 4,4 mm hoch
- Leichte Montage – Anschlussschrauben von der Rückseite schraubbar
- Zusatzbauteile für andere Ausschnitte, s. Zubehör
- Dichtungsring für IP 54 – gleichzeitige Abdichtung des Frontplattenausschnittes
- BG: quarzstabilisiert
- BG: große Spannungsbereiche
- Abbildung links BW 40.18

## Highlights

- Mit Spannbügel
- Mit Universalanschluß
- Anschlüsse fingersicher nach VBG4
- geräuscharm
- BW: Wechselstrom
- BG: Gleichstrom-Quarz

## Spannungsvarianten

- **BW 40 Wechselstrom**  
230 V, 50 Hz [Standard]  
115 V, 50 Hz  
24 V, 50 Hz  
Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage
- **BG 40 Gleichstrom**  
12-48 V DC [Standard]  
5-24 V DC  
36-120 V DC  
Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

## Bestellnummern

■ müller	
BG 40.17	DC / Front 48 x 48mm
BW 40.18	AC / Front 48 x 48mm
BG 40.27	DC / Front 55 x 55mm
BW 40.28	AC / Front 55 x 55mm
BG 40.37	DC / Front 72 x 72mm
BW 40.38	AC / Front 72 x 72mm

# BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

## müller BW 40 - BG 40

### Technische Daten BW 40 Wechselstrom

Anschlussspannung (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50 Hz (Standard) alt. 115 V, 50 Hz alt. 24 V, 50 Hz
Andere Spannungen	auf Anfrage
Sonderfrequenz	60 Hz
Spannungstoleranz	±15%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,15 W
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,01 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	schnelllaufend
Zulässige Umgebungstemperatur	-15...+55 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	Schaltschleifeinbau
Montageausschnitt	Quadrat: 45 x 45 mm Kreis: Ø 50,5 mm
Anschlussart	Universalanschluss: Schraub-, Löt- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm
Schutzart	Front IP 50 nach DIN EN 60529 (mit Dichtungsring 101.003: IP 54)
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage

### Technische Daten BG 40 Gleichstrom

Anschlussspannung (bei Bestellung bitte angeben)	12-48 V DC (Standard) alt. 5-24 V DC alt. 36-120 V DC
Sonderspannungen	auf Anfrage
Spannungstoleranz	±10%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	ca. 20 mW bei 12 V DC
Zählkapazität	999.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	schnelllaufend
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	Schaltschleifeinbau
Montageausschnitt	Quadrat: 45 x 45 mm Kreis: Ø 50,5 mm
Anschlussart	Universalanschluss: Schraub-, Löt- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm
Schutzart	Front IP 50 nach DIN EN 60529 (mit Dichtungsring 101.003: IP 54)
Schutzklasse	III (bis 48 V DC) bei bestimmungsgemäßer Montage

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

