

# ZUBEHÖR

## NT 73.x4 pro



### Übersicht

- Zur Stromversorgung von Nebenuhren
- Kurzschlussfest
- Ausgangsstrom 1,5 A
- Für ca. 180 Nebenuhren (bei 24 VDC)
- Mit und ohne Gangreserve

### Bestellnummern

■ müller	
NT 73.24 pro	ohne Gangreserve
NT 73.64 pro	mit Gangreserve

Technische Änderungen vorbehalten.

# ZUBEHÖR

## NT 73.x4 pro

### Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50 Hz
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom	1,5 A (für ca. 180 Nebenuhren)
Gangreserve (bei 20°C)	NT 73.64: ca. 24 Std.
Zulässige Umgebungstemperatur	-5°...+50°C
Montage	direkt steckbar in 19"-Gehäuse
Farbe	Frontplatte schwarz, Al eloxiert
Frontplatte	3 HE, 15 TE (128,5 x 76,2 mm)
Anschlussart	32polige Messerleiste Bauform D (DIN EN 41612)
Schutzart	IP 00 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	I bei bestimmungsgemäßer Montage

Technische Änderungen vorbehalten.