


## Baladeuses professionnelles à lampe à incandescence

Référence(s) : 622 10/11/15



622 15



622 11

### 1. GAMME

#### Sans pince

622 10 : Baladeuse 75W 230V E27 Panier acier Cordon 10 m

622 15 : Baladeuse 75W 24V E27 Panier acier Cordon 10 m à Fiche Hypra

#### Avec pince indémontable

622 11 : Baladeuse 75W 230V E27 Panier acier Cordon 10 m inter

### 2. CARACTERISTIQUES

	622 10	622 11	622 15
<b>FICHE</b>	2P - 10/16 A	2P - 10/16 A	Hypra
<b>CORDON</b>			
• type	H05 RN-F	H07 RN-F	H05 RN-F
• section	2 x 1 mm <sup>2</sup>	2 x 1 mm <sup>2</sup>	2 x 1 mm <sup>2</sup>
• longueur	10 m	10 m	10 m
• fixation	non démontable type Z	non démontable type Z	non démontable type Z
<b>POIGNÉE</b>			
• couleur	noir : RAL 9017	noir : RAL 9017	noir : RAL 9017
• matière	SEBS	SEBS	SEBS
• inter	non	oui	non
<b>PINCE</b>			
	non	oui	non
• matière	-	SEBS + PA66	-
• orientable	-	oui	-
<b>PANIER</b>			
	rotatif	rotatif	rotatif
• matière	acier rilsanisé	acier rilsanisé	acier rilsanisé
• couleur	rouge : RAL 3020	rouge : RAL 3020	rouge : RAL 3020
• diamètre	110 mm	110 mm	110 mm
• réflecteur	oui	oui	oui
• crochet	oui	oui	oui
<b>DOUILLE</b>			
• T 270	E27	E27	E27
• matière	PET	PET	PET
• I max	4 A	4 A	4 A
• puissance	75 W	75 W	75 W
• tension	230 V	230 V	24 V
• fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz	0-60 Hz
<b>LAMPE</b>	Nous préconisons l'utilisation de lampes à filaments renforcés		
• type	incandescence	incandescence	incandescence
• durée de vie	1000 h	1000 h	1000 h
• flux lumineux	960 lm	960 lm	960 lm
• temp. de couleur	2600 K	2600 K	2600 K

# Baladeuses professionnelles à lampe à incandescence

Référence(s) : 622 10/11/15

## 2. CARACTERISTIQUES (suite)

	622 10	622 11	622 15
<b>VERRINE</b> • matière	verre trempé	verre trempé	verre trempé
<b>SÉCURITÉ</b> • IP • classe • agréments • démontable • conformité CE	55 2 ENEC en cours non oui	55 2 ENEC en cours non oui	55 2 ENEC en cours non oui
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> • hauteur totale • poids • type d'emballage • conditionnement • volume condi. • L x l x H condi. • Code barre (EAN13) • Code douanier	300 mm 1420 g carton 1 / 5 6,5 dm <sup>3</sup> 345 x 150 x 127 3245060622107 940540950009D	300 mm 1820 g carton 1 / 5 6,5 dm <sup>3</sup> 392 x 202 x 115 3245060622114 940540950009D	300 mm 1619 g carton 1 / 5 6,5 dm <sup>3</sup> 392 x 202 x 115 3245060622152 940540950009D
<b>ACCESSOIRES</b> • verrine de rechange	62247	62247	62247
PP = Polypropylène PA = Polyamide (Nylon ®, Rilsan ®) PC = Polycarbonate PET = Polyéthylène téréphtalate PBT = Polybutylène téréphtalate			

Pour une meilleure résistance aux vibrations, il est conseillé d'utiliser des ampoules comportant des supports de filament renforcés.