



KARTA KATALOGOWA

Rura karbowana (320N)

Flexible corrugated pipes (320N)

*INSTALUJ
Z NAJLEPSZYMI*

www.pawbol.pl

Nr kat.	Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Odporność na uderzenia	Uwagi
6110	Ø32 / Ø24,1	25mb.	lekki 320N	PVC	szary	od -25°C do +60°C	1J	nierozprzestrzeniające płomienia
6110-50		50mb.						
6102A-25	25mb.							
6102A-50	50mb.							
6100A-25	25mb.							
6100A-50	50mb.							
6109-25	25mb.							
6109-50	50mb.							

Rura karbowana (750N)

Flexible corrugated pipes (750N)

Nr kat.	Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Odporność na uderzenia	Uwagi
6110/750	Ø32 / Ø24,1	25mb.	średni 750N	PVC	szary	od -25°C do +60°C	2J	nierozprzestrzeniające płomienia
6110-50/750		50mb.						
6102A-25/750	25mb.							
6102A-50/750	50mb.							
6100A-25/750	25mb.							
6100A-50/750	50mb.							
6109-25/750	25mb.							
6109-50/750	50mb.							

Rura karbowana (320N) - odporne na UV

Flexible corrugated pipes (320N) - UV resistant

Nr kat.	Wymiary ØA / ØB	Opakowanie	Typ	Materiał	Kolor	Temperatura pracy	Odporność na uderzenia	Uwagi
6166-25UV	Ø32 / Ø24,1	25mb.	lekki 320N	PVC	szary	od -25°C do +60°C	1J	nierozprzestrzeniające płomienia odporne na promieniowanie UV
6163A-25UV	Ø25 / Ø19,7							
6161A-25UV	Ø20 / Ø14,1							
6160-25UV	Ø16 / Ø11,1							

