

thermio™ essential - thermio™ essential H rf

Artikel Nr. 04.46.0022.1 / EAN-Code 4010940044985


PRODUKTBESCHREIBUNG

Der thermio™ essential H rf ist ein digitaler Funk-Raumthermostat der ErP Klasse I. Die drahtlose Funk-Technologie ermöglicht eine individuelle Platzierung im Raum ohne das Verlegen elektrischer Kabel und sorgt somit für eine äußerst komfortable Regelung und Überwachung der Raumtemperatur. Zusätzlich verfügt der H rf über eine Frostschutzfunktion im Stand-By Betrieb, die über einen Kipptaster aktiviert werden kann. Mit dem Sender können bis zu 16 Funkempfänger verbunden werden. Eine zusätzliche Montageplatte sorgt nicht nur für eine einfache und schnelle Aufputzmontage, sondern trägt auch zu einem eleganten Erscheinungsbild bei.

- ▶ Die Funktechnik ermöglicht eine individuelle Platzierung im Raum ohne das Verlegen elektrischer Kabel.
- ▶ Sicherstellung der Signal- und Regelgenauigkeit durch hohe Funksignal-Reichweite von bis zu 30 Metern innerhalb von Gebäuden
- ▶ Lange Batterie-Betriebsdauer durch effizientes Energiemanagement
- ▶ Überwachung des Batteriestands und Anzeige bei erforderlichem Batteriewechsel
- ▶ Die Frostschutzfunktion verhindert das Zufrieren von Heizkörpern oder das Vereisen von Rohrleitungen, auch in ausgeschaltetem Zustand
- ▶ Kostenreduktion und effizientes Energiemanagement durch die hohe Regelgenauigkeit
- ▶ Sehr einfache und komfortable Bedienung durch ein großes LC-Display sowie manuellem EIN/AUS-Schalter und Reset-Taster
- ▶ Hohe Flexibilität – bis zu 16 Empfänger können mit dem Gerät verbunden werden
- ▶ Erhöhter Komfort durch einen großen Temperaturregelbereich von +5° C bis +35° C
- ▶ Schnelle, einfache und sichere Installation durch Aufputzmontage

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Heizungssysteme
- ▶ Wärmepumpe
- ▶ Umwälzpumpe
- ▶ Elektrische Heizung
- ▶ Motorisierte Ventile
- ▶ Stellantriebe

TECHNISCHE DATEN
Elektrische Daten

Versorgungsspannung	DC 3 V (2 x 1,5 V AA LR6 Alkaline Batterie)
Batterie Lebensdauer	2 Jahre (abhängig von der Schalthäufigkeit)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV
Leistungsaufnahme	5 VA
Regelfunktion	Heizen
Regelart	2- Punkt (ON/OFF)
Hysterese	±0,4 K (±0,2 K ... ±1 K)
Regelbereich	+5 °C (Frostschutz) +5 °C ... +35 °C
Regelgenauigkeit	±1 °C

Kommunikationsart

Funksignal	868,3 MHz
Reichweite	30 m (innerhalb Gebäude)

Betriebsdaten

Betriebsmodus	OFF-Modus (5 °C Frostschutz) Resetfunktion Absenk-Temperatur-Modus/AUTO
Handschalter	EIN/AUS

Anzeige und Format

Auflösung	Raumtemperatur 0,1 °C Soll-Temperatur 0,2 °C
Display Update	alle 60 Sekunden

Raumtemperaturanzeige	±0 °C ... +50 °C
Zustandsanzeige	Batteriezustand
	Betriebs-Modus
	Funk Signalstärkenindikation
	Statusanzeige-Heizen (Flammensymbol)

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 90 % relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10 % ... 90 % relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei
Temperatur (Betrieb)	-10 °C ... +50 °C
Temperatur (Lagerung)	-20 °C ... +45 °C

Allgemeine Daten

Farbe	Weiß/Grau
Gewicht	178 g
Material	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste Kunststoff ABS
Maße	74 x 74 x 28 mm
Montage	Aufputz (4-Loch-Montage auf UP-Dose) Aufputz Unterputz BS 4662 Aufputz BS 5733

Normenkonformität

ErP Klasse	I
ErP Funktion	EIN/AUS-Raum-Thermostat
ErP Beschreibung	Raumthermostat, der den Ein-/Aus-Zustand eines Heizgerätes regelt
ErP Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz	1 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Verschmutzungsgrad	2
Prüfzeichen	CE, Energy Saving Trust
Normen und Richtlinien	EN 60730-1, Wirkungsweise und zusätzliche Eigenschaften: Typ 1.B

Lieferumfang

Gehäuse	Rahmen Montagematerial
Sensoren	2 x 1,5 V AA LR6 Alkaline

MASSZEICHNUNGEN

